

Montagehandleiding Klimaatplafonds

1. Traceren en gaten boren in betonstructuur en plafondankers plaatsen
2. Randafwerking plaatsen tegen de muur
3. Bandrasters plaatsen
4. Bovenste stuk van een snelophanger met veer inhaken in de plafondanker
5. Draagprofielen ophangen d.m.v. onderstuk snelophanger door het draagprofiel te steken en snelophanger in de veer te schuiven.
6. Clipsen klikken in de draagprofielen
7. Leidingen vlechten in de vorm van lussen en de PE-RT leiding in de clips klikken
8. Isolatie plaatsen
9. Plafondpanelen in de draagprofielen klikken

Demontagehandleiding Klimaatplafonds

1. Plafondpanelen los maken van de drager al dan niet met behulp van een demontagesleutel
2. Isolatie verwijderen
3. PE-RT leidingen losmaken
4. Clipsen uit draagprofielen klikken
5. Onderstuk snelophanger uit veer schuiven waardoor het draagprofiel los wordt gemaakt
6. Bovenste stuk van de snelophanger met veer loshaken uit de plafondanker
7. Bandrasters verwijderen
8. Randafwerking verwijderen

La méthode d'exécution des plafonds climatisants.

1. Tracez et percez des trous dans la structure en béton et placez les goujons d' ancrage au plafond
2. Poser le profil de rive contre le mur
3. Placer les bandrasters
4. Accrocher la partie supérieure, la tige calibrée (avec crochet ressort) dans le goujon d'ancrage.
5. Insérer le crochet à oeillet à travers le porte-panneau et le glisser dans le crochet ressort (accroché à la tige calibrée)
6. Montage des clips dans les profils porteurs
7. Tresser les tuyaux sous forme de boucles et insérez le tuyau PE-RT dans les clips
8. Placer l'isolation
9. Clipser les lamelles de plafond sur les portes-panneaux

La méthode de démontage des plafonds climatisants.

1. Détacher le panneau du porteur sans ou avec une clef de démontage
2. Enlever l'isolant
3. Détacher le tuyau PE-RT
4. Demontage des clips dans les profils porteurs
5. Sortir le crochet à oeillet pour détacher le porte-panneau
6. Décrochage de la partie supérieure, la tige calibrée (avec crochet ressort) dans le goujon d'ancrage.
7. Supprimer les bandrasters
8. Supprimer les profils de rive