
Onderhoudsvoorschriften – Instructions d’entretien

Plafondpanelen in voorgelakt staal en aluminium Panneaux plafond en acier et aluminium pré-laqué

ONDERHOUD

Door het gebruik van een epoxy grondlaag en een hoogwaardige polyestercoating wordt een harde, duurzame oppervlak verkregen, dat zich gemakkelijk laat reinigen.

Het onderhoud gebeurt d.m.v. een zachte doek en water, of in geval van lichte vervuiling een zachte doek in combinatie met een zacht neutraal product.

Het is absoluut af te raden agressieve producten of schuurmiddelen te gebruiken.

In geval van zware vervuiling raden wij aan contact op te nemen i.v.m. het gebruik van gespecialiseerde producten.

ENTRETIEN

L’emploi d’une couche de base en époxy et une couche de laque en polyester de qualité supérieure, permet d’avoir une surface très dure et très résistante, pour un entretien extrêmement aisé.

Le nettoyage se fait au moyen d’un chiffon doux et d’eau, ou dans le cas de légère saleté, avec un produit d’entretien neutre. Il est absolument déconseillé d’employer des produits agressifs ou des abrasifs.

Dans le cas d’une saleté plus soutenue, nous vous conseillons de prendre contact avec un spécialiste en produits d’entretien.

